



Typ MGW-G

OPIS - ZASTOSOWANIE

Typ MGW-G stworzony został do zastosowań gdzie największe znaczenie ma prywatność użytkowników. Przegrody, wykonane ze ściśle przylegających do siebie lameli ocynkowanych oraz poziomych profili wzmacniających. Drzwi składają się z wzmocnionej konstrukcji oraz wypełnienia dostosowanego stylistycznie do ścianek działowych.



Ścianki działowe

Głównym elementem tworzącym wypełnienie ściany są przegrody złożone z trzech poziomych profili „C” 38mm x18mm wykonywanych z taśmy ocynkowanej 0,8mm, sześciu lameli pionowych z zabezpieczonymi krawędziami pionowymi o szerokości 116 mm, wykonywanych z taśmy ocynkowanej 0,5mm z dodatkowymi liniami gięcia oraz przetłoczeniem zwiększającym parametry wytrzymałościowe na odgięcia. Poszczególne elementy łączone są ze sobą przy pomocy nitów. Słupki ścianek działowych wykonane są z kształowników pół-zamkniętych 44mm x 44mm (profil słupek) oraz 40,5mmx40,5mm (profil teleskop).

Drzwi systemowe

Drzwi MGW stanowią doskonałe uzupełnienie Systemowych Ścianek Działowych MGW. Konstrukcja składa się z 4 poziomych, 2 pionowych oraz 2 ukośnych profili „C” 38mm x 18mm połączonych ze sobą łącznikami oraz trójknikami zwiększającymi stabilność skrzydła. Wypełnienie tworzą lamele o szerokości 116 mm z dodatkowymi liniami gięcia oraz przetłoczeniem.

Drzwi mogą zostać wyposażone w zamek hakowy z estetycznym pochwytem oraz wkładką na klucz.